

<http://www.bosch-professional.com/ao/pt/>

OS TRABALHOS CERTOS

NECESSITAM DAS FERRAMENTAS CERTAS

Guia rápido de referências



BOSCH

Ferramentas sem fio

GSR 120-LI 06019G80K0

Não subestime o poder!

Tensão da bateria	12 V
Ø máximo de perfuração em madeira / em aço	20 / 8 mm
Binário máx. (duro/macio)	30 / 13 Nm
Material a fornecer	2 x 1.5Ah



GSR 18V-EC FC2 06019E1107

Supera qualquer desafio

Tensão da bateria	18 V
Ø máximo de perfuração em madeira / em aço	38 / 13 mm
Binário máx. (duro/macio)	50 / 31 Nm
Material a fornecer	2 x 4.0Ah + AL 1860 CV



GSB 120-LI 06019G81K0

Muito flexível, Muito econômico

Tensão da bateria	12 V
Ø máximo de perfuração em madeira / em aço	19 / 6 / 8 mm
Binário máx. (duro/macio)	28 / 11 Nm
Material a fornecer	2 x 1.5Ah + GAL 18V-20



GSB 180-LI 06019F83K0

Mais poder! Mais robusto!

Tensão da bateria	18 V
Ø máximo de perfuração em madeira / em aço	35 / 10 / 8 mm
Binário máx. (duro/macio)	54 / 21 Nm
Material a fornecer	2 x 1.5Ah » GAL 18V-20



GSB 18V-50 06019H5100

O poder da gama sem fio!

Tensão da bateria	18 V
Ø máximo de perfuração em madeira / em aço	35/13/13 mm
Binário máx. (duro/macio)	28 / 50/50 Nm
Material a fornecer	2 x bateria GBA 18V 5.0Ah



GSB 18V-60 C 06019G2100

Controle avançado de retrocesso

Tensão da bateria	18 V
Ø máximo de perfuração em madeira / em aço	38/13/13 mm
Binário máx. (duro/macio)	60/31 Nm
Material a fornecer	2 x 5.0Ah + GAL 1880 CV



GSB 18V-85 C 06019G0300

Vida útil 100% maior

Tensão da bateria	18 V
Ø máximo de perfuração em madeira / em aço	82/13/16 mm
Binário máx. (duro/macio)	85/47 Nm
Material a fornecer	2 x 5.0Ah + GAL 1880 CV



GDR 120-LI 06019F0001

A mais pequena aparafusadora de impacto

Tensão da bateria	12 V
Binário máx.	100 Nm
Suporte de ferramenta	1/4" hexágono interno
Material a fornecer	2 x 1.5Ah + GAL 1210 CV



GDX 180-LI 06019G5223

A única com um porta-bits duplo.

Tensão da bateria	18 V
Binário máx.	180 Nm
Suporte de ferramenta	1/4" hexágono interno e 1/2" quadrado externo
Material a fornecer	2 x 3.0Ah + AL 1820 CV



GDS 250-LI 0601856303

A chave de impacto com o inovador software ABR

Tensão da bateria	18 V
Binário máx.	250 Nm
Suporte de ferramenta	1/2" quadrado externo
Material a fornecer	2 x 3.0Ah + AL 1820 CV



GWS 180-LI 06019H9021

Atualização do utilizador de com fio para sem fio com soluções acessíveis!

Tensão da bateria	18 V
Ø do disco	115 mm
Nº de rotações em vazio	10000 r.p.m
Material a fornecer	2 x 5.0Ah + GAL 1880 CV



GBH 180-LI 0611911023

Mais acessível e tão potente vs. com fio

Tensão da bateria	18 V
Nº de impactos às rotações nominais	0 - 4550 i.p.m
Encaixe para o acessório	SDS-Plus
Material a fornecer	2 x 4.0Ah + AL 1860 CV



GKS 18V-57 G 06016A2100

O melhor desempenho de corte na sua gama

Tensão da bateria	18 V
Ø externo da lâmina / interno do furo da lâmina	165 / 20 mm
Profundidade de corte (45°) / (90 °)	42 / 57 mm
Material a fornecer	2 x 5.0Ah + GAL 1880 CV



Perfurar/Demolir

GBM 10 RE 0601473600

Tudo em Um: compacto, poderoso e robusto

Potência de entrada nominal	600 W
Amplitude aperto da bucha	10 mm
Ø máximo de perfuração em madeira / em aço / em alumínio	25/10/10 mm
Nº de rotações em vazio	0 - 2600 R.P.M.



GSB 570 06011B70K0

Ferramenta potente e confiável

Potência de entrada nominal	570 W
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm
Ø Diâmetro de perfuração em madeira / aço / alvenaria	25/10/13 mm
Nº de rotações em vazio	0 - 3000 R.P.M.



GSB 16 RE 06012281K1

Maior desempenho, melhor eficiência


Potência de entrada nominal	750 W
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm
Ø Diâmetro de perfuração em madeira / aço / alvenaria	25/12/16 mm
Nº de rotações em vazio	0 - 3250 R.P.M.



GSB 24-2 RE 060119C801

Uma das ferramentas mais poderosas da sua classe

Potência de entrada nominal	1100 W
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm
Ø Diâmetro de perfuração em madeira / aço / alvenaria	40/16/24 mm
Nº de rotações em vazio	0 - 900/3000 R.P.M.



GSB 162-2 RE 060118B000

Poder disponível em cada aplicação

Potência de entrada nominal	1500 W
Amplitude aperto da bucha	3 - 16 mm
Ø Diâmetro de perfuração em madeira / aço / alvenaria	50/20/162 mm
Nº de rotações em vazio	0 - 750/1800 R.P.M.



GBM 13-2 RE 06011B2000

Supera qualquer desafio

Potência de entrada nominal	750 W
Amplitude aperto da bucha	13 mm
Ø máximo de perfuração em madeira / em aço / em alumínio	32/13/20 mm
Nº de rotações em vazio	0 - 1000/3000 R.P.M.



GBM 50-2 06011B4020

Preciso, Eficiente e Prático ideal para metal


Potência de entrada nominal	1200 W
Peso*	14.7 kg
Rosca de ligação veio da broca até	MT 2 - DIN 228
Nº de rotações em vazio	50 - 250/510 R.P.M.



GRW 12 E 06011A7000

Compacta para misturar vários materiais até 50 kg

Potência de entrada nominal	1200 W
Peso*	5.3 kg
Barra misturadora	≤ Ø 140 mm
Nº de rotações em vazio	0 - 1000 R.P.M.



GDB 350 WE 0601189900

Potência sobre o betão - furos de até 350 mm de diâmetro

Potência de entrada nominal	3200 W
Ø de perfuração	350 mm
Encaixe para o acessório	1 1/4" UNC
Betão, alcance de perfuração	350 mm



GCR 350 0601190200

Adequado para broca diamantada GDB 350 WE

Ø de perfuração	350 mm
Comprimento de trabalho, eixo Z	550 mm
Comprimento da coluna	955 mm
Curso de perfuração	580 mm



GDM 13-34 060136A2K0

Mais potência de corte com maior vida útil

Potência de entrada nominal	1300 W
Profundidade de corte (90 °)	35 mm
Ø externo da lâmina	110 mm
Ø do furo da lâmina	20 mm



GTB 650 06014A20K0

Eficiente, conveniente e acessível ao alcance

Potência de entrada nominal	650 W
Binário máx. (duro/macio)	12 Nm
Screw diameter	6 mm
Encaixe para o acessório	Quadrado ext. de 1/4"



GDS 18 E 0601444000

A ferramenta poderosa e versátil para aparafusar

Potência de entrada nominal	500 W
Binário máx. (duro/macio)	250 / 160 Nm
Screw diameter	Max. M18
Encaixe para o acessório	Quadrado ext. de 1/2"



GDS 24 0601434103

A poderosa ferramenta para engenharia mecânica

Potência de entrada nominal	800 W
Binário máx. (duro/macio)	600 / 300 Nm
Screw diameter	Max. M24
Encaixe para o acessório	Quadrado ext. de 3/4"



Perfurar/Demolir

GBH 220

06112A6020

Tão compacto, tão potente

Potência de entrada nominal	720 W
Nº de impactos às rotações nominais	0 - 4800 I.P.M
Encaixe para o acessório	SDS-Plus
Energia de impacto	2 J



GBH 2-24 DRE

06112721K0

Poder combinado

Potência de entrada nominal	790 W
Nº de impactos às rotações nominais	0 - 4200 I.P.M
Encaixe para o acessório	SDS-Plus
Energia de impacto	2.7 J



GBH 2-28 F

0611267600

A ferramenta mais poderosa da sua classe

Potência de entrada nominal	880 W
Nº de impactos às rotações nominais	0 - 4000 I.P.M
Encaixe para o acessório	SDS-Plus
Energia de impacto	3.2 J



GBH 4-32 DFR

0611332101

O martelo mais rápido da classe de 4 kg

Potência de entrada nominal	900 W
Nº de impactos às rotações nominais	0 - 3600 I.P.M
Encaixe para o acessório	SDS-Plus
Energia de impacto	4.2 J



GBH 8-45 D

0611265100

Poderoso 1500 W e maior robustez!

Potência de entrada nominal	1500 W
Nº de impactos às rotações nominais	1380 - 2750 I.P.M
Encaixe para o acessório	SDS-Max
Energia de impacto	12.5 J



GSH 500

06113387K0

Rápida e fiável - A NOVA especialista em desbaste!

Potência de entrada nominal	1100 W
Nº de impactos às rotações nominais	2900 I.P.M
Peso	5.7 kg
Energia de impacto	7.8 J



GSH 11 E

06113168K0

A ferramenta especializada para demolição

Potência de entrada nominal	1500 W
Nº de impactos às rotações nominais	900 - 1890 I.P.M
Peso	10.1 kg
Energia de impacto	16.8 J



GSH 16-28

0611335000

Potência extrema, 13 toneladas de remoção de material por dia

Potência de entrada nominal	1750 W
Nº de impactos às rotações nominais	1300 I.P.M
Peso	17.9 kg
Energia de impacto	41 J



GSH 27 VC

061130A000

O mais poderoso demolidor elétrico da Bosch

Potência de entrada nominal	2000 W
Nº de impactos às rotações nominais	1000 I.P.M
Peso	29.5 kg
Energia de impacto	62 J



Rebarbar/Cortar

GWS 700 06013A30K0		GWS 750-115 06013940K2		GWS 9-115 06013960K5	
Ferramenta potente e fiável para o comerciante		Potência e manuseio - redefinido		A ferramenta mais durável da sua classe	
Potência de entrada nominal	710 W	Potência de entrada nominal	750 W	Potência de entrada nominal	900 W
Ø do disco	115 mm	Ø do disco	115 mm	Ø do disco	115 mm
Rosca do veio do disco abrasivo	M 14	Rosca do veio do disco abrasivo	M 14	Rosca do veio do disco abrasivo	M 14
Nº de rotações em vazio	12000 R.P.M.	Nº de rotações em vazio	11000 R.P.M.	Nº de rotações em vazio	15000 R.P.M.
					
GWS 9-125 06013960K7		GWS 1400 0601824800		GWS 17-125 CIE 060179H002	
A ferramenta mais durável da sua classe		A potência útil acessível		Máxima produtividade e melhor proteção do utilizador	
Potência de entrada nominal	900 W	Potência de entrada nominal	1400 W	Potência de entrada nominal	1700 W
Ø do disco	125 mm	Ø do disco	125 mm	Ø do disco	125 mm
Rosca do veio do disco abrasivo	M 14	Rosca do veio do disco abrasivo	M 14	Rosca do veio do disco abrasivo	M 14
Nº de rotações em vazio	11500 R.P.M.	Nº de rotações em vazio	11000 R.P.M.	Nº de rotações em vazio	2800 - 11500 R.P.M.
					
GWS 2000-230 06018B80K2		GWS 2200-230 06018C10K0		GWS 26-230 B 0601856303	
Um desempenho que atenda confiabilidade, e seu orçamento		A mais elevada potência por quilograma!		Melhor desempenho com controle de vibração	
Potência de entrada nominal	2000 W	Potência de entrada nominal	2200 W	Potência de entrada nominal	2600 W
Ø do disco	230 mm	Ø do disco	230 mm	Ø do disco	230 mm
Rosca do veio do disco abrasivo	M 14	Rosca do veio do disco abrasivo	M 14	Rosca do veio do disco abrasivo	M 14
Nº de rotações em vazio	0 - 2700 R.P.M.	Nº de rotações em vazio	0 - 6500 R.P.M.	Nº de rotações em vazio	6500 R.P.M.
					
		GGG 28 C 0601220000		GGG 28 LP 0601225000	
		A ferramenta útil para o trabalho de retificação universais		A poderosa ferramenta com interruptor de proteção	
		Potência de entrada nominal	600 W	Potência de entrada nominal	500 W
		Ø da pinça	Pinças de aperto ≤ 8 mm de Ø	Ø da pinça	Pinças de aperto ≤ 8 mm de Ø
		Ø da gola do veio	43 mm	Ø da gola do veio	38 mm
		Nº de rotações em vazio	30000 R.P.M.	Nº de rotações em vazio	30000 R.P.M.
					
GPO 950 06013A2020		GHG 180 060194D020		GHG 23-66 06012A6301	
Primeira polidora vertical da Bosch!		Mantém o calor sem perder uma batida!		Controlo total do calor e do fluxo de ar para aplicações exigentes	
Potência de entrada nominal	950 W	Potência de entrada nominal	1800 W	Potência de entrada nominal	2300 W
Ø do disco	180 mm	Temperatura de trabalho	60 - 550 °C	Temperatura de trabalho	60 - 650 °C
Rosca do veio do disco abrasivo	M 14	Fluxo de ar	350 - 550 l/min	Fluxo de ar	150 - 500 l/min
Nº de rotações em vazio	600 - 2100 R.P.M.	LCD screen	No	LCD screen	Yes
					

Trabalhar Madeira

GST 650 06015A8000

Padrões de alta qualidade da Bosch ao alcance de todos

Potência de entrada nominal	450 W
Profundidade de corte em madeira	65 mm
Profundidade de corte em aço não ligado	3 mm
Nº de cursos em vazio	800 - 3100 S.P.M.



GST 90 BE 060158F000

Parceiro fiável para uma utilização no dia a dia

Potência de entrada nominal	650 W
Profundidade de corte em madeira	90 mm
Profundidade de corte em aço não ligado	10 mm
Nº de cursos em vazio	500 - 3100 S.P.M.



GSA 120 06016B1020

Corte potente! Extremamente duradoura

Potência de entrada nominal	1200 W
Profundidade de corte em madeira	220 mm
Serra, comprimento do curso*	26 mm
Nº de cursos em vazio	0 - 3000 S.P.M.



GHO 16 - 82 06015A4000

Plaina Easy Made

Potência de entrada nominal	630 W
Largura de aplainação	82 mm
Profundidade de corte	0 - 1.6 mm
Nº de rotações em vazio	18000 R.P.M.



GHO 26-82 D 06015A4301

Confortável! Remoção de aparas para esq. ou dirt.

Potência de entrada nominal	820 W
Largura de aplainação	82 mm
Profundidade de corte	0 - 2.6 mm
Nº de rotações em vazio	18000 R.P.M.



GKF 550 06016A0020

O corte rápido e de qualidade nas suas mãos!

Potência de entrada nominal	550 W
PinçasØ	6 mm
Peso	1.4 kg
Nº de rotações em vazio	33000 R.P.M.



GKS 235 060157A090

A ferramenta mais poderosa na sua classe e no preço

Potência de entrada nominal	2100 W
Ø externo da lâmina / interno do furo da lâmina	235/25 mm
Profundidade de corte (45°) / (90°)	65/85 mm
Nº de rotações em vazio	5000 R.P.M.



GBL 620 06019805K0

Poder alucinante em sua classe

Potência de entrada nominal	620 W
Fluxo máx. do ar	3.5 m³/min
Peso	1.7 kg
Nº de rotações em vazio	16000 R.P.M.



GBL 800 E 0601980490

A ferramenta prática para soprar e aspirar poeiras

Potência de entrada nominal	820 W
Fluxo máx. do ar	4.5 m³/min
Peso	1.8 kg
Nº de rotações em vazio	16000 R.P.M.



GSS 140 06012A80K0

Lixe qualquer coisa em qualquer parte.

Potência de entrada nominal	220 W
Folha de lixa para fixação (C x L)	101 x 112 mm
Nº de oscilações em vazio	28000 O.P.M.
Nº de rotações em vazio	14000 R.P.M.



GSS 280 AE 0601293670

Com alta potência na classe intermédia profissional

Potência de entrada nominal	330 W
Folha de lixa para fixação (C x L)	115 x 280 mm
Nº de oscilações em vazio	11000 - 22000 O.P.M.
Nº de rotações em vazio	5500 - 11000 R.P.M.



GBS 75 AE 0601274703

A ferramenta útil e robusta

Potência de entrada nominal	710 W
Velocidade da cinta	200 - 330 m/min
Largura da superfície de lixar	75 mm
Cinta	533/75 mm



Trabalhar Madeira / Serra de Mesa

GBG 60-20

060127A400

A ferramenta potente para as aplicações mais exigentes

Potência de entrada nominal	600 W
Ø da mó	200 mm
Largura / Ø interior dos discos	32 mm
Nº de rotações em vazio	3600 R.P.M.



GCO 220

0601B373K1

Corta pelo aço, como manteiga!

Potência de entrada nominal	2000 W
Ø do disco de corte / Ø interior	355 mm
Capacidade de corte de secção retangular a 0°	100 x 196 mm
Capacidade de corte de secção quadrangular a 0°	119 x 119 mm



GTM 12 JL

0601B15001

Multifacetada com 100% de precisão

Potência de entrada nominal	1800 W
Ø externo da lâmina/interno do furo da lâmina	305/30 mm
Capacidade de corte a 0°	95 x 150 mm
Altura de corte da serra de mesa	51 mm



GCM 800 SJ

0601B19000

Peso ligeiro compacto para cortes standard

Potência de entrada nominal	1400 W
Ø externo da lâmina / bore diameter	216/30 mm
Capacidade de corte a 0°	70 x 270 mm
Capacidade de corte a 45°	48 x 270 mm



GCM 10 MX

0601B29020

Projetado para corte preciso de alumínio

Potência de entrada nominal	1700 W
Ø externo da lâmina / bore diameter	255 / 25.4 mm
Capacidade de corte a 0°	89 mm
Capacidade de corte a 45°	67 mm



GCM 12 SDE

0601B23100

Alta capacidade de corte com velocidade variável

Potência de entrada nominal	1800 W
Ø externo da lâmina / bore diameter	305 / 30 mm
Capacidade de corte a 0°	85 x 370 mm
Capacidade de corte a 45°	60 x 360 mm



GTS 10 J

0601B30500

Extremamente compacto e poderoso

Potência de entrada nominal	1800 W
Ø externo da lâmina/bore diameter	254/30 mm
Altura de corte	79 mm
Tamanho da mesa	642 x 572 mm



GAS 15 PS

06019E5100

O aspirador de limpeza a seco e húmido

Potência de entrada nominal	1100 W
Capacidade bruta do depósito	15 L
Vácuo máx.(turbina)	270 mbar
Limpeza do filtro	Limpeza de filtro semi automática



GAS 12-25 PL

060197C1K0

Potência de aspiração superior

Potência de entrada nominal	1350 W
Capacidade bruta do depósito	25 L
Classe de poeiras do aspirador	200 mbar
Limpeza do filtro	Limpeza de filtro semi automática



GAS 35 L SFC+

06019C3000

Um avanço rápido do trabalho, húmido/seco

Potência de entrada nominal	1200 W
Capacidade bruta do depósito	35 L
Classe de poeiras do aspirador	L
Limpeza do filtro	Limpeza de filtro semi automática



GAS 55 M AFC

06019C3300

Poder de aspiração permanente, húmido/seco

Potência de entrada nominal	1200 W
Capacidade bruta do depósito	55 L
Classe de poeiras do aspirador	M
Limpeza do filtro	Limpeza automática do filtro



GHP 5-55

0600910400

Multifuncional compacto e móvel para uso diário

Potência de entrada nominal	2200 W
Pressão de serviço	130 bar
Enrolador de mangueira	Não
Êmbolos	Aço



GHP 5-65 X

0600910600

Poderosa e versátil

Potência de entrada nominal	2400 W
Pressão de serviço	160 bar
Enrolador de mangueira	Sim, 10m
Êmbolos	Aço



GHP 8-15 XD

600910300

Resiliente e extremamente resistente

Potência de entrada nominal	4000 W (3 fases)
Pressão de serviço	160 bar
Enrolador de mangueira	Sim, 15m
Êmbolos	Revestido a cerâmica





**Alameda Manuel
Van-Dunem, 133, Luanda**

**Avenida Craveiro Lopes
186, Huambo**

O serviço de reparações da Bosch

O nosso serviço de assistência técnica está ao seu dispor para uma reparação rápida da sua ferramenta Bosch, peças de substituição adequadas ou outros serviços práticos.

Devolvemos a sua ferramenta em estado impecável e no espaço de poucos dias.
Basta entregá-la ao seu agente autorizado local.

Para mais informações, consulte a nossa página na internet www.bosch-professional.com/ao/pt



BOSCH