

setembro
2021



Esquentadores e Termoacumuladores elétricos Bosch

Conforto em a.q.s.
com energia elétrica



www.junkers-bosch.pt

A Junkers agora é Bosch

Combinámos o melhor das duas marcas para continuar a desenvolver os produtos do futuro. À vasta experiência da Junkers juntámos a capacidade inovadora da Bosch, para desenvolver produtos de nova geração com a missão de tornar a sua vida mais fácil, permitindo-lhe disfrutá-la ao máximo.

Os novos produtos da Bosch chegam ao mercado graças à Junkers, uma marca de referência na área da termotecnologia com mais de 120 anos de experiência. Estes produtos foram criados com o objetivo de continuar a liderar em casas eficientes e conectadas, além de contribuir para o elevado nível tecnológico conquistado em anos de liderança.

Hoje celebramos juntos esta evolução porque com a Bosch, as casas do futuro já são o presente.

Tabela de equivalências - Junkers - Bosch



Produtos Junkers	Novo/ Substituição/ Mantém-se	Produtos Bosch
Esquentadores elétricos		
ED (6-24kW)	N	Tronic 1000 (4-6kW)
		Tronic 5000 (11-27kW)
Termoacumuladores elétricos		
Elacell (10,15,30,50,80,100,120 L)	S	Tronic 2000 (10,15,30,50,80,100,120 L)
Elacell Slim (30,50,80 L)	S	Tronic 2000 Slim (30,50,80 L)
Elacell GC (150, 200, 300L)*	M	-
Elacell Grandes Capacidades (500 L)	S	Tronic 2000 Grandes Capacidades (500 L)
Elacell Horizontal (50,80,100 L)	S	Tronic 2000 Horizontal (50,80,100 L)
Elacell Comfort (35,50,80,100,120,150 L)	S	Tronic 6000 (35,50,80,100,120,150 L)
Elacell Excellence (35,50,75,100,120,150L)	S	Tronic 8000 (35,50,75,100,120,150L)
	N	Tronic 4000 (50,80,100 L)
Elacell Excellence 4500 Flat(30,50,80,100 L)	S	Tronic 4500 T (30,50,80,100 L)

*Os modelos Elacell GC 150, 200 e 300L estão disponíveis sob marca Junkers.

Conforto garantido

Produção de água quente com energia elétrica


A Bosch dispõe de uma ampla gama de esquentadores e termoacumuladores elétricos para se adaptar às mais variadas necessidades de água quente e sanitária. Conta com aparelhos de dimensão reduzida, com toda a inovação e tecnologia características da Bosch.

A gama de equipamentos elétricos é ideal para instalações com necessidades de água quente ilimitada, com baixos caudais e potência contratada suficiente. Com capacidades dos 10 aos 500 litros de água acumulada e desde 3,4 até 13,1 lts./min. em água instantânea.

A Bosch oferece soluções de água quente elétrica para cada rendimento de conforto. As soluções de água quente Junkers oferecem qualidade e mais benefícios.



Dimensão reduzida. Adaptam-se a qualquer casa.



Design moderno, tecnologia e facilidade de utilização.



Facilidade na instalação.

Guia de seleção

Esquentadores elétricos							
Gama Tronic							
Pequenas Necessidades				Maiores caudais			
Tronic 1000 (4-6 kW)				Tronic 5000 (11-27 kW)			
Termoacumuladores elétricos							
Gama Tronic							
Alta eficiencia energética	Versatilidade na instalação			Instalação vertical	Espaços reduzidos	Instalação horizontal	Grandes capacidades
Tronic 4500 T 30 L	Tronic 8000 35 L	Tronic 6000 35 L	Tronic 4000 50 L	Tronic 2000 10 L	Tronic 2000 Slim 30 L	Tronic 2000 Horizontal 50 L	Elacell GC 150*
Tronic 4500 T 50 L	Tronic 8000 50 L	Tronic 6000 50 L	Tronic 4000 80 L	Tronic 2000 15 L	Tronic 2000 Slim 50 L	Tronic Horizontal 80 L	Elacell GC 200*
Tronic 4500 T 80 L	Tronic 8000 75 L	Tronic 6000 75 L	Tronic 4000 100L	Tronic 2000 30 L	Tronic 2000 Slim 100 L	Tronic Horizontal 100 L	Elacell GC 300*
Tronic 4500 T 100 L	Tronic 8000 100 L	Tronic 6000 100 L		Tronic 2000 50 L			Tronic 2000 500 L
	Tronic 8000 120 L	Tronic 6000 120 L		Tronic 2000 80 L			
	Tronic 8000 150 L	Tronic 6000 150 L		Tronic 2000 100 L			
				Tronic 2000 120 L			

* Os modelos Elacell GC 150, 200 e 300L estão disponíveis sob marca Junkers.

Esquentadores elétricos instantâneos

Em alguns casos podemos dispor de potência elétrica ilimitada e não precisamos de grandes caudais de água quente sanitária. Uma possibilidade a considerar é a utilização de esquentadores elétricos instantâneos. Os esquentadores elétricos da Bosch asseguram um fornecimento ilimitado de água quente. O seu reduzido tamanho é outro argumento a considerar na hora de decidir o sítio para a sua instalação, bem como a necessidade de ter contratada energia elétrica suficiente.



Esquentadores elétricos Tronic 1000 e Tronic 5000

A Bosch oferece esquentadores elétricos desde 4 até 27 kW, isto é, desde 1,8 até 14,6 lts./min.; com um design moderno, tamanho reduzido e de fácil utilização, ao integrar no painel frontal o comando de regulação de temperatura no modelo Tronic 5000.

Tronic 1000: para pequenos consumos

A Bosch inclui na sua gama de esquentadores elétricos os modelos Tronic 1000 com 1,8-3 lts./min., de pequena dimensão e fácil instalação. Só necessita dos pontos de água quente e fria e de uma tomada de ligação monofásica de 220V-240V. A gama tem modelos com ligações superiores e inferiores que se adaptam as diferentes tipos de soluções.



Características TR 1000:

- ▶ Controlo hidráulico de temperatura.
- ▶ Solução ideal para 1 ponto de consumo.
- ▶ Modelos com ligações superiores (4, 5, 6 kW) e inferiores (6 kW).
- ▶ Dimensões reduzidas.
- ▶ Fácil e versátil instalação.



Características TR 5000:

- ▶ Maior conforto gracias ao controlo electrónico.
- ▶ Poupança de energia vs modelos hidráulicos (até 30%).
- ▶ Seletor de temperatura.
- ▶ Modelos de 11/13, 15/18, 21/24 e 24/27 kW.
- ▶ Possibilidade de instalar em mais que 1 ponto consumo.
- ▶ Rápida instalação (sistema ClickFix plus ®).




Características	Uni.	TR1000 4 T	TR 1000 5 T	TR 1000 6 T	TR 1000 6 B	TR5000 11/13 EB	TR5000 15/18 EB	TR5000 21/24 EB	TR5000 24/27 EB
Espetro da classe de eficiência energética	-	A+ -> F				A+ -> F			
Classe de eficiência energética	-								
Perfil consumo	-	XXS				XS	S		
Alimentação elétrica	V	220–240				400 V3~ (trifásico)			
Proteção de fusível	A	16	20	32	32	25	32	40	40
Potência	kW	3,5	4,6	6,0	6,0	11/13	15/18	21/24	24/27
Caudal água quente à potência nominal (12 à 38°C)*	l/min	1,8	2,5	3,0	3,0	5	6,5	8,7	9,3
Caudal de arranque	l/min	1,3	1,8	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
Pressão nominal	bar	10	10	10	10	10	10	10	10
Nível de potência sonora	dB	15				15			
Dimensões	mm	250 x 144 x 100				483 x 236 x 115			
Peso	kg	1,4	1,8			3,2	3,3	3,4	3,4
Ligações	-	Superiores	Superiores	Superiores	Inferiores	Inferiores	Inferiores	Inferiores	Inferiores



Tronic 2000 e Tronic 2000 Slim

A gama Tronic 2000 conta com uma variedade de termoacumuladores elétricos que ajustam a cada necessidade de água quente, com capacidades a partir de 10 e até aos 120 litros e um funcionamento muito simples. Adicionalmente, os modelos Slim, foram desenhados especificamente para um espaço de instalação é estreito, como por exemplo dentro de um armário. Estão disponíveis modelos Slim com capacidades entre os 30 e os 80 litros.



Características:

- Disponível (modelo Tronic) nas capacidades de 10 a 120 litros.
- Modelos de 10 e 15 litros com entradas superiores e inferiores.
- Disponível (modelo Slim) dos 30 aos 80 litros desde 39cm de diâmetro.
- Instalação vertical.
- Controlo da temperatura por comando.
- Depósito de aço vitrificado.
- Isolamento em poliuretano sem CFC's.
- Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos.
- Design moderno.
- Fácil de instalar.

Tronic 2000 30/120

Tronic 2000 Slim 30/80


Tronic 2000 10/15

Dados técnicos	Uni.	Tronic 2000 Slim 30	Tronic 2000 Slim 50	Tronic 2000 Slim 80
Capacidade	l	30	50	75
Medidas (alt. x ø)	mm	610x390	863x396	1122x396
Potência	kW	1,5	1,5	2
Classe de eficiência energética				
Espetro da classe de eficiência energética		A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo		S	M	M
Alimentação elétrica	Vac	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50
Corrente elétrica	A	6,5	6,5	8,7
Pressão máx. autorizada	bar	8	8	8
Entrada de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT- 50 °C)		1h 25m	2h 18m	2h 35m
Alcance de temperatura	°C	até 65°C	até 65°C	até 65°C
Grau de proteção		IP24	IP24	IP24
Peso do acumulador vazio	kg	12,7	17,6	22,9
Peso do acumulador cheio	kg	42,7	67,6	97,9
Água mista a 40°C	l	39	77	86

As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.

Dados técnicos	Uni.	Tronic 2000 10	Tronic 2000 15	Tronic 2000 30	Tronic 2000 50	Tronic 2000 80	Tronic 2000 100	Tronic 2000 120
Capacidade	l	10	15	30	50	75	100	115
Medidas (alt. x ø)	mm	406x372x257*	408x372x324*	457x452	622x452	821x452	1023x452	1146x452
Potência	kW	1,5	1,5	1,2	1,5	2	2	2
Classe de eficiência energética			 ⁽²⁾	 ⁽¹⁾				
Espetro da classe de eficiência energética		A* → F	A* → F	A* → F	A* → F	A* → F	A* → F	A* → F
Perfil de consumo		XXS	XXS	S	M	M	L	L
Alimentação elétrica	Vac	220-230	220-230	230	230	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Corrente elétrica	A	6,5	6,5	5,2	6,5	8,7	8,7	8,7
Pressão máx. autorizada	bar	8	8	8	8	8	8	8
Entrada de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT= 50 °C)		23m	35m	1h 40m	2h 12m	2h 28m	3h 16m	3h 45m
Alcance de temperatura	°C	até 70º	até 70º	até 65º	até 65º	até 65º	até 65º	até 65º
Grau de proteção		IPX4	IPX4	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Peso do acumulador vazio	kg	7,7	9,4	11,9	15,5	20,1	24,9	27,4
Peso do acumulador cheio	kg	17,7	24,4	41,9	65,5	95,1	124,9	142,4
Água mista a 40°C	l	14,5	20	30	71	97	144	144

*Estas medidas são Alt. x Larg. x Prof.
(1) Entrada superior / (2) Entrada inferior



Dimensões (mm) Tronic 2000 e Tronic 2000 Slim

Modelo	A		B		C		
Tronic 2000 10	406		372		100		
Tronic 2000 15	406		372		100		
Modelos	A	B	C	D	E	F	G
Tronic 2000 30	445	452	457	257	242	240	300
Tronic 2000 Slim 30	380	390	610	410	388	340	380
Tronic 2000 50	445	452	622	422	407	240	300
Tronic 2000 Slim 50	386	396	863	663	641	340	380
Tronic 2000 80	445	452	821	621	606	240	300
Tronic 2000 Slim 80	386	396	1.122	922	899	340	380
Tronic 2000 100	445	452	1.023	823	808	240	300
Tronic 2000 120	445	452	1.146	946	931	240	300

Tronic 2000 - Grandes capacidades

Esta gama de grandes capacidades é a opção certa quando há necessidade de grandes consumos graças à sua alta capacidade de armazenamento. Em versões de 150, 200, 300 e 500 litros, com aplicação mural vertical e de chão.




 **C**
A* → F

Características

- ▶ Disponível desde 150 a 500 litros.
- ▶ Instalação mural vertical (150 e 200L.).
- ▶ Instalação de chão (300 e 500L.).
- ▶ Depósito de aço vitrificado.
- ▶ Grande capacidade de isolamento.
- ▶ Acessórios de montagem incluídos (150-200L.).
- ▶ Válvula de segurança e juntas dielétricas incluídas.
- ▶ Fácil de instalar.

Dados técnicos	Uní.	Elacell GC 150**	Elacell GC 200**	Elacell GC 300**	Tronic 2000 500
Capacidade	l	150	200	300	500
Medidas (alt. x ø)	mm	1240x530	1570x540	1780x590	1806x879
Potência	kW	2,2	2,2	3	6
Classe de eficiência energética					
Espectro da classe de eficiência energética		A* → F	A* → F	A* → F	A* → F
Perfil de consumo		M	L	L	XL
Alimentação elétrica	Vac	230	230	230	400
Frequência	Hz	50	50	50	50
Corrente elétrica	A	9,6	9,6	13	8,7 por fase*
Pressão máx. autorizada	bar	8	8	8	6
Entrada de água	Pol.	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Tempo de aquecimento (ΔT- 50 °C)		4h 10m	6h 01m	5h 43m	4h 50m
Alcance de temperatura	°C	até 62º	até 65º	até 71º	10º - 85º
Grau de proteção		IP25	IP25	IP24	IP24
Peso do acumulador vazio	kg	41	52	73	160
Peso do acumulador cheio	kg	191	252	373	660
Água mista a 40°C	l	254,2	357,8	503,8	760

*Corrente trifásica
** Os modelos Elacell GC 150, 200 e 300L estão disponíveis sob marca Junkers.





Dimensões (mm) Tronic 2000 / Elacell GC - Grandes capacidades

Modelos	A	B	C	D	E	F
Elacell GC 150	1.240	800	1.050	145	530	505
Elacell GC 200	1.570	800	1.050	475	540	513

Modelos	A	B	C	D	E	F	G
Elacell GC 300	250	160	575	270	1.780	160	590


Modelos	A	B	C	D	E	F
Tronic 2000 500	32	149	1806	310	879	756





Tronic 2000 Horizontal


Os termoacumuladores elétricos Tronic 2000 Horizontal foram desenhados especificamente para cobrir esta necessidade de instalação, como por exemplo, a cima de uma porta ou em baixo de escadas. Estão disponíveis nas capacidades de 50, 80 e 100 litros e são muito fáceis de instalar.



Características

- ▶ Disponível com capacidades de 50, 80 e 100 litros.
- ▶ Instalação Horizontal.
- ▶ Controlo da temperatura por comando.
- ▶ Depósito de aço vitrificado.
- ▶ Grande capacidade de isolamento.
- ▶ Isolamento em poliuretano sem CFC's.
- ▶ Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos.
- ▶ Design moderno.
- ▶ Fácil de instalar.

Dados técnicos	Un.	Tronic 2000 Horizontal 50	Tronic 2000 Horizontal 80	Tronic 2000 Horizontal 100
Capacidade	l	50	75	100
Medidas (alt. x ø)	mm	622x452	821x452	1023x452
Potência	kW	1,5	1,5	1,5
Classe de eficiência energética				
Espectro da classe de eficiência energética		A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo		M	M	L
Alimentação elétrica	Vac	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50
Corrente elétrica	A	6,5	6,5	6,5
Pressão máx. autorizada	bar	8	8	8
Entrada de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT- 50 °C)		2h 01m	2h 59m	3h 57m
Alcance de temperatura	°C	até 65°	até 65°	até 65°
Grau de proteção		IP24	IP24	IP24
Peso do acumulador vazio	kg	15,5	20,1	24,9
Peso do acumulador cheio	kg	66,5	95,1	124,9
Água mista a 40°C	l	65	94	137




Dimensões (mm) Tronic 2000 Horizontal

Modelos	A	B	C
Tronic 2000 Horizontal 50	165	452	622
Tronic 2000 Horizontal 80	350	452	821
Tronic 2000 Horizontal 100	495	452	1.023

Tronic 6000

A gama Tronic 6000 tem uma grande capacidade de isolamento e uma resistência elétrica embainhada, aumentando a sua vida útil mesmo sob condições de águas duras. A sua instalação é rápida e a manutenção bastante simples. Com capacidades desde 35 até aos 150 litros.




Características:

- ▶ Disponível nas capacidades de 35, 50, 80, 100, 120 e 150 litros.
- ▶ Instalação reversível (horizontal ou vertical)*.
- ▶ Controlo da temperatura por comando.
- ▶ Depósito de aço vitrificado.
- ▶ Grande capacidade de isolamento.
- ▶ Isolamento em poliuretano sem CFC's.
- ▶ Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos.
- ▶ Design moderno.
- ▶ Resistência embainhada.
- ▶ Proteção por ânodo de magnésio, maior vida útil, para águas duras.

* Exceto no modelo de 35L.

Dados técnicos	Uni.	Tronic 6000 35	Tronic 6000 50	Tronic 6000 80	Tronic 6000 100	Tronic 6000 120	Tronic 6000 150
Capacidade	l	34	47	76	95	115	142
Medidas (alt. x ø)	mm	485x486	585x486	810x486	960x486	1110x486	1329x486
Potência	kW	1,2	1,6	2	2	2	2,4
Classe de eficiência energética		 C	 C	 C	 C	 C	 C
Espetro da classe de eficiência energética		A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo		S	M	M	L	L	XL
Alimentação elétrica	Vac	230	230	230	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50	50	50	50
Corrente elétrica	A	5,2	6,9	8,7	8,7	8,7	10,4
Pressão máx. autorizada	bar	8	8	8	8	8	8
Entrada de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT- 50 °C)		1h 40m	1h 44m	2h 14m	2h 46m	3h 21m	3h 27m
Alcance de temperatura	°C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C
Grau de proteção		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Peso do acumulador vazio	kg	15,7	19,2	22,5	25,8	29,3	35
Peso do acumulador cheio	kg	49,7	66,2	98,5	120,8	144,3	177
Água mista a 40°C	l	26	68	89	162	182	246

As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.




Dimensões (mm) Tronic 6000

Modelos	A	B	C
Tronic 6000 35	485	300	405
Tronic 6000 50	585	400	505
Tronic 6000 75	810	625	730
Tronic 6000 100	960	775	880
Tronic 6000 120	1.110	925	1.030
Tronic 6000 150	1.329	1.144	1.250

Tronic 8000

Os termoacumuladores elétricos Tronic 8000 têm um design moderno, sendo uma excelente opção para a obtenção de água quente. As capacidades disponíveis vão desde os 35 até aos 150 litros. Para além disso, têm controlo elétrico e a sua instalação é reversível.




Características:

- ▶ Disponível nas capacidades de 35, 50, 75, 100, 120 e 150 litros.
- ▶ Instalação reversível (horizontal ou vertical)*.
- ▶ Controlo da temperatura, grau a grau, por botões.
- ▶ Ajuste da temperatura até 70°C.
- ▶ Depósito de aço vitrificado.
- ▶ Grande capacidade de isolamento.
- ▶ Isolamento em poliuretano, sem CFC's.
- ▶ Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos.
- ▶ Design moderno.
- ▶ Resistência embainhada.
- ▶ Display indicador de temperatura e códigos de erro.
- ▶ Proteção por ânodo de magnésio, maior vida útil, para águas duras.

*Exceto no modelo de 35L

Dados técnicos	Uni.	Tronic 8000 35	Tronic 8000 50	Tronic 8000 75	Tronic 8000 100	Tronic 8000 120	Tronic 8000 150
Capacidade	l	34	47	76	95	115	142
Medidas (alt. x ø)	mm	485x486	585x486	810x486	960x486	1110x486	1329x486
Potência	kW	1,2	1,6	2	2	2	2,4
Classe de eficiência energética		 C	 C	 C	 C	 C	 C
Espetro da classe de eficiência energética		A* → F	A* → F	A* → F	A* → F	A* → F	A* → F
Perfil de consumo		S	M	M	L	L	XL
Alimentação elétrica	Vac	230	230	230	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50	50	50	50
Corrente elétrica	A	5,2	6,5	8,7	8,7	8,7	10,4
Pressão máx. autorizada	bar	8	8	8	8	8	8
Entrada de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT- 50 °C)		1h 40m	1h 44m	2h 14m	2h 46m	3h 21m	3h 27m
Alcance de temperatura	°C	8 - 70°C	8 - 70°C	8 - 70°C	8 - 70°C	8 - 70°C	8 - 70°C
Grau de proteção		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Peso do acumulador vazio	kg	15,7	19,2	22,5	25,8	29,3	35,0
Peso do acumulador cheio	kg	49,7	66,2	98,5	120,8	144,3	177,0
Água mista a 40°C	l	40	71	105	139	144	237

As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.



Dimensões (mm) Tronic 8000

Modelos	A	B	C	D
Tronic 8000 35	485	300	405	-
Tronic 8000 50	585	400	505	180
Tronic 8000 75	810	625	730	407
Tronic 8000 100	960	775	880	552
Tronic 8000 120	1.110	925	1.030	702
Tronic 8000 150	1.329	1.144	1.250	927

Tronic 4000 T

O Termoacumulador Tronic 4000 T realiza um aquecimento da água inteligente graças às suas funções e modos de operação com aprendizagem de hábitos de consumo, garantindo uma otimização do consumo de energia. A sua instalação é bastante simples e prática uma vez que utiliza as mesmas ligações dos atuais modelos.



A* → F

B



Características:

- ▶ Eficiência energética: a função SMART otimiza o consumo de energia.
- ▶ Operação simples: ecrã e controle intuitivos.
- ▶ Facilidade de instalação e manutenção.
- ▶ Três modos de operação: Modo smart, Modo manual e Modo férias.
- ▶ Proteção contra geada e anti-legionela.
- ▶ Capacidades de 50l, 80l e 100l.
- ▶ Instalação vertical.
- ▶ Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos.
- ▶ Design moderno.
- ▶ Display indicador de potência e códigos de anomalia.

Dados técnicos	Uni.	Tronic 4000 T 50	Tronic 4000 T 80	Tronic 4000 T 100
Capacidade real do tanque	l	50	75	95
Medidas (alt. x ø)	mm	624 x 457	823 x 457	1025 x 457
Potência	W	1500	2000	2000
Classe de eficiência energética		B	B	B
Espetro da classe de eficiência energética		A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo		M	M	M
Alimentação elétrica	Vac	220 – 240	220 – 240	220-240
Frequência	Hz	50 - 60	50 - 60	50-60
Corrente elétrica	A	6,5	8,7	8,7
Pressão máx. autorizada	MPa (bar)	8	8	8
Entrada de água	Pol.	1/2	1/2	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT - 50 °C)		2h 04m	2h 21m	3h 28m
Classificação de temperatura	°C	30 - 70	30 - 70	30-70
Grau de proteção		IP24	IP24	IP24
Peso do acumulador vazio	kg	15	20	24
Peso do acumulador cheio	kg	65	95	119
Água mista a 40 °C	l	89	139	181

Tronic 4500 T

Os termoacumuladores elétricos Tronic 4500 T da Bosch destacam-se pela sua eficiência energética, graças à função Smart que permite adaptar o funcionamento do termoacumulador a diferentes tipos de consumo.

É adaptável a diferentes tipos de instalação devido às suas medidas compactas (30 cm de profundidade) e instalação reversível.*

Poupança até -54% da energia anual em comparação com outros modelos.**



Características:


- ▶ Facilidade de instalação.
- ▶ Dimensões reduzidas: preparado para diferentes tipos de instalação reversível* com apenas 30 cm de profundidade.
- ▶ Eficiência energética: a função “Smart” otimiza o consumo de energia.
- ▶ Funcionamento simples: display e controlo intuitivo, com indicador de temperatura de 7 LED.
- ▶ Vantagens de tanque duplo:
 - Proteção anticorrosão do tanque com esmalte.
 - Dois ânodos de magnésio.
 - Duas resistências.
 - Primeiro duche e recuperação dos seguintes mais rápidos.
- ▶ Proteção contra sobreaquecimento e trabalho em vazio.
- ▶ Função antilegionela.
- ▶ Acessórios de montagem, isolantes galvânicos e válvula de segurança incluídos.

*Exceto o modelo de 30L. **Poupança calculada no modelo Tronic 4500 de 80L comparado ao modelo Tronic de 80L.
 NOTA: A classificação energética mostrada na imagem é a mais alta da gama.

Dados técnicos	Uni.	Tronic 4500 T 30	Tronic 4500 T 50	Tronic 4500 T 80	Tronic 4500 T 100
Capacidade	l	28	49	78	98
Medidas (A x L x P)	mm	635 x 490 x 300	920 x 490 x 300	1350 x 490 x 300	1635 x 490 x 300
Potência	W	2000 (1000 + 1000)	2000 (1000 + 1000)	2600 (1000 + 1600)	2600 (1000 + 1600)
Classificação energética A.Q.S	-				
Espectro da classe de eficiência energética	-	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo	-	S	M	M	L
Voltagem	Vac	230	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50	50
Corrente elétrica monofásica	A	8,7	8,7	11,3	11,3
Pressão máx. admissível	MPa (bar)	0,9 (9)	0,9 (9)	0,9 (9)	0,9 (9)
Ligações de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT- 10 °C a 65 °C)	-	0h59m	1h38m	2h01m	2h31m
Temperatura máxima	°C	até 75°C	até 75°C	até 75°C	até 75°C
Tipo de proteção		IP24	IP24	IP24	IP24
Peso com depósito vazio	kg	22	31	48	58
Peso com depósito cheio	kg	50,3	79,7	125,9	156,1
Disponibilidade de A.Q.S. a 40°C	l	-	73	123	149


Instalação em posição vertical

Dimensões em mm



Instalação em posição horizontal

Dimensões em mm



Dimensões (mm) Tronic 4500 T

Modelos	A	B	C	D	E
Tronic 4500 T 30	635	515	665	250	150
Tronic 4500 T 50	920	765	950	500	185
Tronic 4500 T 80	1350	1195	1380	930	185
Tronic 4500 T 100	1635	1365	1665	1100	300



A Bosch quer acompanhar o seu percurso

Apoio ao profissional

Queremos somar à nossa ampla gama de produtos de alta qualidade, um grande número de serviços para apoiar os profissionais em todas as etapas do projeto e instalação de sistemas.

Formação profissional com a Bosch

A Bosch põe à sua disposição planos de formação para ajudar no seu trabalho.



Formação Bosch

Conheça os nossos planos de formação na área profissional do site da Junkers-Bosch.

Colocamos à sua disposição dois centros de formação:

Lisboa

Av. Inf. D. Henrique, Lt 2E-3E
1800-220 Lisboa
Tel: 218 500 334 / Fax: 218 500 009

Aveiro

Estrada Nacional 16, Km 3,7
3801-856 Aveiro
Tel: 234 925 902 / Fax: 234 925 578

Apoio desde a fase de projeto à instalação



Fase de projeto:

- Dispomos de uma equipa de consultoria técnica de apoio a gabinetes de projeto de engenharia e arquitetura.
- Efetuamos aconselhamento e/ou consultoria técnica na definição da solução adequada a cada obra.
- Fornecemos informação técnica e ferramentas de apoio ao cálculo e dimensionamento do sistema.

Fase de instalação:

- O apoio ao instalador começa na fase de orçamentação da Bosch suportada por uma equipa técnica de engenheiros.
- Apoio na definição e detalhe da solução técnica a implementar em obra.
 - Apoio no levantamento dos requisitos técnicos para a implementação do sistema em obra.
 - Apoio técnico na fase de instalação do equipamento e do arranque do sistema através da linha telefónica e, quando se justificar, deslocação à obra, através da equipa técnico/comercial.

Ferramentas de apoio à implementação da diretiva ErP



Software ErP Pro Tool:

Identificar e calcular etiquetas de sistema.



Base de dados da documentação técnica:

Pode descarregar as etiquetas e toda a informação relacionada com a nova diretiva ErP.



Simulador de produto:

Permite ao utilizador fazer uma comparação de tecnologias para escolher a opção que mais lhe convém.



Serviço pós-venda:

Horário:

Dias úteis: das 8h00 às 20h00

Tel: 808 234 212 / 211 540 720

E-mail: servicos.posvenda@pt.bosch.com

Notas

[illegible]

Notas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Contacte-nos

Serviço pós-venda

Horário: Dias úteis, das 8h00 às 20h00

Tel.: 808 234 212 / 211 540 720

E-mail: servicos.posvenda@pt.bosch.com

www.junkers-bosch.pt



Se necessitar de nos contactar via email faça-o através do formulário de contacto do nosso site.



junkersboschportugal

Telefone n.º 218 500 098

Fax n.º 218 500 170



BOSCH

Bosch Termotecnologia SA

Sede, Departamento Comercial e Assistência Técnica

Av. Infante D. Henrique, Lotes 2E-3E
1800-220 Lisboa
Portugal