



BOSCH
Tecnologia para a vida

Mono-Split Mural Climate 5000i

Gama Climate

Ar Condicionado



A+++ → D



A+++ → D



Características principais:

- ▶ Capacidade de 2,6 a 3,5 kW
- ▶ Display digital de temperatura
- ▶ Conectividade WiFi mediante acessório (opcional)
- ▶ Classificação energética A+++ em modo arrefecimento
- ▶ Níveis de som desde 21 dBA
- ▶ Limites de operação até 50 °C (arrefecimento)
- ▶ Função “Follow me”
- ▶ Swing 3D
- ▶ Ionizador
- ▶ Modo “Sleep”

A App HomeCom Easy* pode ser descarregada de forma gratuita na App Store e Google Play.

* 5 anos de suporte nas atualizações para o acessório Wi-Fi do Ar Condicionado, quando é necessária a utilização da APP. Para mais informações, consultar o manual de produto.

A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama em modo arrefecimento e aquecimento (clima quente).



Dados Técnicos				
Modelo		Unidades	Climate 5000i - SET 26 WE	Climate 5000i - SET 35 WE
Capacidade	Arrefecimento	kW	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)
		Btu/h	9000 (3500-11000)	12000 (4700-14700)
	Aquecimento	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)
		Btu/h	10000 (2800-11500)	13000 (3650-14950)
Consumo	Arrefecimento	W	659 (80 - 1100)	1004 (120 - 1650)
	Aquecimento	W	674 (70 - 990)	969 (110 - 1480)
Consumo máximo		A	10	10
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	8,5	8,5
	Classe de Eficiência Energética	-	A+++	A+++
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	4,2	4,3
	Classe de Eficiência Energética	-	A+	A+
Aquecimento sazonal (clima quente)	SCOP	W/W	5,4	5,8
	Classe de Eficiência Energética	-	A+++	A+++
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++ → D	A+++ → D
Voltagem		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Alimentação		-	Ext.	Ext.
Cabo de comunicação unidade int/ext		-	5 fios	5 fios
Unidades interiores			CL5000iU W 26 E	CL5000iU W 35 E
Caudal de ar (mín./méd./máx.)		m3/h	300/360/510	310/370/520
Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)		dB(A)	21/22/32/37	21/22/33/38
Dimensões painel (A x L x P)		mm	295x802x200	295x802x200
Peso (líquido/bruto)		Kg	8,7/11,5	8,7/11,3
Unidades exteriores			CL5000i 26 E	CL5000i 35 E
Caudal de ar		m3/h	2150	2200
Nível de pressão sonora		dB(A)	55,5	55,0
Dimensões (A x L x P)		mm	555x765x303	555x765x303
Peso (líquido/bruto)		kg	26,2/28,8	26,4/28,8
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32
	GWP	-	675	675
	Carga de refrigerante/ tCO ₂ eq	kg/t	0,62/0,419	0,62/0,419
	Distância máxima para carga de fábrica	m	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12
Tubagem refrigerante	Líquido / Gás	pol.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Comprimento min tubo int/ext		m	3	3

Contém gás refrigerante R32 com GWP = 675.



BOSCH
Tecnologia para a vida