FAÇA VOCÊ MESMO

a.b.e.® Construction Chemicals

super laykold tape

IMPERMEABILIZAÇÃO

UMA FITA ADESIVA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

PARAFUSOS DE TELHADO

SOBREPOSIÇÕES E CLARÕES

ESGOTOS E TUBOS DE DESCIDA

DESCRIÇÃO

super laykold tape é uma fita adesiva de impermeabilização de alumínio betuminoso (descascar e colar).

USOS

Vedações e reparações com fugas, chapas de telhado galvanizadas, fendas e sobreposições, caleiras de vales, tubos de descida, parafusos de telhado, aberturas de tubagem, caixotes metálicos, caixilhos de janelas e juntas de parede de parapeitos.

VANTAGENS

- Pronto a ser utilizado.
- Autocolante a metal, plástico e betão armado
- Camada protectora de 50 mícrons.

PROPRIEDADES	
Espessura de adesivo	1 750 µm
Espessura total	1 800 µm

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

A superfície a ser coberta deve estar limpa, sã, seca e livre de qualquer graxa, óleos e materiais soltos. Permitir que o material aqueça ao sol antes da aplicação.

MISTURAS

super laykold tape é fornecida em rolos prontos a usar.

COBERTURA

Utilizar o tamanho conforme necessário para cobrir a área necessária.

APLICAÇÃO

Escolher a largura correcta da **super laykold tape** para a área a ser selada, assegurando uma sobreposição de 40 mm. Cortar o comprimento correcto, assegurando que se consegue uma sobreposição de 50 mm. Todas as aberturas têm de ser previamente seladas com **bitu.®seal plastic** antes de se aplicar a **super laykold tape**. Descascar 150 mm do papel de suporte a partir de uma extremidade e depois pressionar a fita sobre a superfície. Continuar a pressionar bem em ângulos e ranhuras ao longo da fita, removendo ao mesmo tempo a quantidade adequada de papel de suporte. Remover bolhas de ar, alisando do centro em direcção às margens e pressionando firmemente as margens para baixo.

LIMPEZA

Ferramentas, escovas e equipamentos de mistura devem ser limpos imediatamente após a utilização e antes de o material ter endurecido com **abe® super brush cleaner** seguido de lavagem com água e sabão.

CORES

ALUMÍNIO

+ 244 937 900 598
Polo Industrial de Viana | Angola
www.afriquimica.com | info@afriquimica.com

AFRIQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS

CHRYSO INNOVATION IS OUR CHEMISTRY

PROTECÇÃO/MANUTENÇÃO APÓS A CONCLUSÃO

super laykold tape deve ser deixada com a camada protectora de alumínio, tal como após a aplicação.

EMBALAGEM

super laykold tape é fornecido em rolos de vários tamanhos:

2.5 m x 50 mm
2.5 m x 100 mm
2.5 m x 150 mm
5 m x 100 mm
5 m x 150 mm
10 m x 75 mm
10 m x 100 mm
10 m x 150 mm
10 m x 225 mm

MANUSEAMENTO & ARMAZENAMENTO

Vida útil de 12 meses, mas mais curta se em condições extremas. Manter bem fechado num local seco e fresco, na embalagem original.

ATENÇÃO

super laykold tape não deve ser aplicado em congelação, molhado ou condições de nevoeiro.

O produto (lado negro) pode ser aquecido ao sol para uma melhor aderência.

SAÚDE & SEGURANÇA

As informações sobre segurança do produto necessários para uma utilização segura não estão incluídas. Antes de manusear, ler as fichas de dados do produto, de segurança e dos rótulos dos recipientes para uma utilização segura. Informações sobre os perigos físicos e sanitários. A ficha de dados de segurança está disponível junto **a.b.e.® Construction Chemicals.** do seu representante local

+ 244 **937 900 598**
Polo Industrial de Viana | Angola
www.afriquimica.com | info@afriquimica.com

AFRIQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS
CHRYSO INNOVATION IS OUR CHEMISTRY
abe